




# EASY LIVING SPIRIT - LUXE



**UPEC**  
CSTB  
U3P3E1C0

13/297



|   |  |   |  |  |                |
|---|--|---|--|--|----------------|
| <b>Structure</b>  | <b>Moquette à velours Saxony</b>                 | <b>Envers</b>   | <b>Double dossier</b>  | <b>Largeur à la pièce</b>                        |                |
| Construction  | Tufted carpet, Saxony                            | Backing   | Action back  | Width in Roll                                    |                |
| Herstellungsverfahren                                   | Getufteter Saxony Velours                        | Rückenausstattung   | Textilrücken   | Lieferbreite in Rolle                            |                |
| Fabricagemetode   | Getuft tapijt, Saxony                            | Rug   | Textielrug   | Rollbreedte                                      | 4m             |
| Description   | Moqueta de fibra Saxony                          | Soporte   | Doble soporte textil   | Ancho por pieza                                  |                |
| Struttura   | Moquette velluto Saxony                          | Sottofondo  | Doppio supporto  | Larghezza rotolo                                 |                |
| Struktura   | Wykładzina o runie typu welur Saksonski          | Podkład   | Action back  | Szerokosc w rolce                                |                |
| <b>Composition</b>                                      | <b>100% Polyamide teint masse recyclé Econyl</b> | <b>Comportement au feu</b>  | <b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>                             | <b>Largeur à la coupe</b>                        |                |
| Pile material   | 100% recycled solution dyed nylon Econyl         | Fire resistance   | Cfl-s1 - glued on cement                                     | Width in Cut-length                              |                |
| Polmaterial   | 100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl          | Brennverhalten  | Cfl-s1 - geklebt auf Zement                                  | Lieferbreite in Coupon                           |                |
| Poolmaterialaal   | 100% PA in de massa geverfd gerecycleerd Econyl  | Brandgedrag   | Cfl-s1 - verlijmd op cement                                  | Couponbreedte                                    | 4m             |
| Composició  | 100% Poliamido tenida en massa reciclado Econyl  | Clasificación al fuego  | Cfl-s1 - pegado en cemento                                   | Ancho por trozo                                  |                |
| Composizione  | 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl  | Comportamento al fuoco  | Cfl-s1 - incollato su cemento                                | Larghezza taglio                                 |                |
| Skład runa  | 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl | Trudnozapalnosć   | Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym                        | Szerokosc w kuponie                              |                |
| <b>Poids de velours</b>                                 |  | <b>Classement</b>   |  | <b>Nombre de coloris</b>                         |                |
| Pile weight   |  | Wear Classification   | U3P3E1C0   | Colours  |                |
| Poleinsatzgewicht                                       |  | Beanspruchung   | Classe 33 LC5  | Erhältliche Farben                               |                |
| Poolinzetmassa  | 1500 g/m   | Gebbruiksklasse   | PRODIS N F446BEFE  | Kleurenaantal                                    | 12             |
| Peso fibra  |  | Clasificación   | AgBB N Z-156.601-591   | Cantidad de colores                              |                |
| Peso felpa  |  | Classificazioni   | EPD N 20130009   | Numero colori                                    |                |
| Gramatura   |  | Klasifikacja  |  | Liczba kolorów                                   |                |
| <b>Poids total - NF ISO 8543</b>                        |  | <b>HQE</b>  | <b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>      | <b>Pose / Entretien / Traitement</b>             |                |
| Total weight  |  | HQE   | This product meets perfectly 8 from the 14 targets           | Laying / Cleaning / Treatment                    |                |
| Gesamtgewicht   |  | HQE   | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen                   | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung          |                |
| Totaal gewicht  | 2510 g/m   | HQE   | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.      | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud         | www.balsan.com |
| Peso total  |  | HQE   | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento        |                |
| Peso totale   |  | HQE   | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target      | Posa / Manutenzione / Trattamenti                |                |
| Masa całkowita  |  | HQE   | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów                       | Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja |                |
| <b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>                   |  | <b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux &amp; Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.</b> |  |  |                |
| Total thickness   |  | <b>LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.</b>   |  |  |                |
| Gesamtdicke   | 10,5 mm  |   |  |  |                |
| Totale massa  |  |   |  |  |                |
| Altura total  |  |   |  |  |                |
| Spessore totale   |  |   |  |  |                |
| Wysokosc całkowita                                      |  |   |  |  |                |
| <b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>                 |  | <b>Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8</b>  |  |  |                |
| Pile height   |  | Impact sound insulation   |  |  |                |
| Polhöhe   |  | Trittschalldämmung  |  |  |                |
| Poolhoogte  | 8,2 mm   | Geluidsreductie   | ΔLw 32 dB  |  |                |
| Altura fibra  |  | Aislamiento a los ruidos de impactos  |  |  |                |
| Spessore felpa  |  | Rumore all'impatto  |  |  |                |
| Wysokosc runa   |  | Izolacja hałasu uderzeniowego   |  |  |                |
| <b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> |  | <b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>  |  |  |                |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                           |  | Sound absorption  |  |  |                |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl                  | 1/10   | Schallabsorptionsgrad   |  |  |                |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal                  | 50 p   | Geluidsabsorptie  | αw 0.25  |  |                |
| Galga - Densidad (puntos)                               | 197500 p/m                                       | Absorción de los ruidos aéreos  |  |  |                |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa         |  | Isolazione acustica   |  |  |                |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc         |  | Pochłanianie dźwięku  |  |  |                |
|   |  | f/Hz  | 125 250 500 1000 2000 4000                                   |  |                |
|   |  | α.S   | 0,01 0,08 0,13 0,39 0,53 0,69                                |  |                |

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym ustronie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwionymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeżenie sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym ustronie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwionymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009-120023

textile floor covering EN 1307

Edition : 27/11/2015



Made in France



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com