




UPEC
CSTB
U3SP3E1C0

10/272



Structure	Moquette à velours Saxony imprimé	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce				
Construction	Tufted carpet, printed Saxony	Backing	Action back	Width in Roll				
Herstellungsverfahren	Getufteter bedruckter Saxony	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle				
Fabricagemetode	Getuft tapijt, bedrukte Saxony	Rug	Textielrug	Rollbreedte	4m			
Descripción	Moqueta de fibra Saxony estampada	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza				
Struttura	Moquette velluto Saxony stampato	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo				
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski drukowana	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce				
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe				
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length				
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon				
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m			
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo				
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio				
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozpalnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie				
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris				
Pile weight		Wear Classification	U3SP3E1C0	Colours				
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC4	Erhältliche Farben				
Poolinzetmassa	1200 g/m	Gebbruiksklasse	PRODIS N A1EB44F4	Kleurenaantal	5			
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z-156.601-591	Cantidad de colores				
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori				
Gramatura		Klasifikacja		Liczba kolorów				
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2285 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.						
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.						
Gesamtstärke	8,5 mm							
Totale massa								
Altura total								
Spessore totale								
Wysokosc całkowita								
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8						
Pile height		Impact sound insulation						
Polhöhe		Trittschalldämmung						
Poolhoogte	5,8 mm	Geluidsreductie	ΔLw 29 dB					
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Spessore felpa		Rumore all'impatto						
Wysokosc runa		Izolacja halasu uderzeniowego						
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	47 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25					
Galga - Densidad (puntos)	185650 p/m	Absorción de los ruidos aéreos						
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolacion acustica						
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochlanianie dzwieku						
Raccord : Largeur x Hauteur (cm)		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Repeat : Width x Height (cm)		α.s	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59
Rapport : Breite x Höhe (cm)								
Rapport : Breedte x Hoogte (cm)	132 x 48							
Rapporto : Larghezza x Altezza (cm)								
Rapporto : Larghezza x Altezza (cm)								
Raport : szerokosc x wysokosc (cm)								

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.



Made in France