ROCK

COLLECTION INFINI COLORS

€ € € €

≤2kV ≤0,20% <0,17 m²C°/W ΔLw 25 dB αω 0.20 Bfl-s1 5-6/8

5 m² 100 m²

REG.NR 2D989AF9 www.pro-dis.info

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

BREEAM Cert. N° ENP499/de-dg

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Structure	**Dalle à velours bouclé structuré**	**Envers**	**BBack**	**Dimensions**	
Construction	*Carpet in tiles, loop pile*	*Backing*	*BBack*	*Width*	
Struktur	*Getuftete Fliese, Schlinge*	*Rückenausstattung*	*BBack*	*Lieferbreite*	
Structuur	*Tapijttegels, luspool*	*Rug*	*BBack*	*Breedte*	*50x50cm*
Descripción	*Moqueta en badosa, fibra rizada*	*Soporte*	*BBack*	*Medidas*	
Struttura	*Quadrotta bouclé*	*Sottofondo*	*BBack*	*Dimensioni*	
Struktura	*Plykta o runie petelkowym*	*Podklad*	*BBack*	*Wymiary*	
Composition	**100% Polyamide régénéré ECONYL®**	**Comportement au feu**	**Bfl-s1 - libre sur ciment**	**m² par carton / m² par palette**	
Pile material	*100% regenerated nylon ECONYL®*	*Fire resistance*	*Bfl-s1 - free-floating on cement*	*m² per box / m² per pallet*	
Polmaterial	*100% Regenerierte ECONYL®-Fasern*	*Brennverhalten*	*Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*	*m² pro Karton / m² pro Palette*	
Poolmateriaal	*100% geregenereerd ECONYL®-garen*	*Brandgedrag*	*Bfl-s1 - zwevend op cement*	*m² per doos / m² per pallet*	*5/100*
Composición	*100% regenerado hilo ECONYL®*	*Clasificación al fuego*	*Bfl-s1 - libre flotación en cemento*	*m² por caja / m² por palet*	
Composizione	*100% Poliammide rigenerato ECONYL®*	*Comportamento al fuoco*	*Bfl-s1 - libero su cemento*	*m² per scatola / m² per paletta*	
Sklad runa	*100% Poliamid regenerowane ECONYL®*	*Trudnozapalnos*	*Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym*	*m² w kartonie / m² na palecie*	
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		**Classement**		**Nombre de coloris**	
Pile weight - Surface pile weight		*Wear Classification*		*Colours*	
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Beanspruchung*	*Classe 33 LC2*	*Erhältliche Farben*	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	*770 g/m² / 460 g/m²*	*Gebruiksklasse*	*PRODIS N° 2D989AF9*	*Kleurenaantal*	*33*
Peso fibra - Peso fibra útil		*Clasificación*	*EPD N° 20150280*	*Cantidad de colores*	
Peso felpa - Peso utile felpa		*Classificazioni*		*Numero colori*	
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Klasyfikacja*		*Liczba kolorów*	
Poids total - NF ISO 8543		**Stabilité dimensionnelle - NF EN 986**		**Pose / Entretien / Traitement**	
Total weight		*Dimensional stability*		*Laying / Cleaning / Treatment*	
Gesamtgewicht		*Dimensionsstabilitat*		*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*	
Totaal gewicht	*4365 g/m²*	*Dimensionele stabiliteit*	*≤0,20%*	*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud*	*www.balsan.com*
Peso total		*Stabilidad dimensional*		*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*	
Peso totale		*Stabilità dimensionale*		*Posa / Manutenzione / Trattamenti*	
Masa calkowita		*Stabilnosc wymiarowa*		*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		**HQE**	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**		
Total thickness		*HQE*	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*		
Gesamtdicke		*HQE*	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*		
Totale massa	*6.8 mm*	*HQE*	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*		
Altura total		*HQE*	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*		
Spessore totale		*HQE*	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*		
Wysokosc calkowita		*HQE*	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*		
Hauteur du velours - NF ISO 1766		**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.**			
Pile height		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.			
Polhöhe					
Poolhoogte	*3.4 mm*				
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		**Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8**			
Gauge - Rows (points) - Tufts		*Impact sound insulation*			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	*1/12*	*Trittschalldämmung*			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	*42 p*	*Geluidsreductie*	*ΔLw 25 dB*		
Galga - Densidad (puntos)	*197400 p/m²*	*Aislamiento a los ruidos de impactos*			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		*Rumore all'impatto*			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		*Izolacja halasu uderzeniowego*			
		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
		Sound absorption			
		Schallabsorptionsgrad			
		Geluidsabsorptie	*αω 0.20*		
		Absorción de los ruidos aéreos			
		Isolazione acustica			
		Pochlanianie dzwieku			

f/Hz	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**
αS	*0.01*	*0.02*	*0.09*	*0.29*	*0.28*	*0.41*

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041 CE DOP : 1009#122543 textile floor covering EN 1307

Edition: 05/04/2019

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
The GREEN SPIRIT of BALSAN
Office National des Forêts
100% Green Electricity
Optimum www.uftm.com
CARPET RECYCLING UK MEMBER
Designed & Made in France