

CITY



150 L 39,6 - p 11*



170 L 30,4 - p 6,4*



580 L 27,9 - p 5,4*



630 L 48 - p 16,8*



780 L 31,4 - p 6,8*



920 L 47 - p 16*




950 L 38 - p 10,1*



970 L 33,4 - p 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L.:CIE Lab - p.:Rhô)

Dalle / Tiles
CITY
50x50 cm
8 couleurs / colors
BBack



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym
Composition	100% Polypropylène
Pile material	100% Polypropylene
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	420 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	280 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	3795 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,8 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podklad	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contact use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



Réf. 150 - 950